Prozessoptimierung




Prozessoptimierung mit Xella






- Großformatiges Bauen im Zeitalter des Fachkräftemangels
- Digitale Planung
- ➤ Lösungen mit System



Bauen in Zeiten des Fachkräftemangels





Großformatig mit Xella System and Solution











YTONG

Ytong System-Wandelement (SWE)





Rationell

- Keine Schnitte auf der Baustelle
- Versetzen mit Minikran
- Alternativ: Mobil- / Baustellenkran

Ergonomisch

Verarbeitung im 2-Mann-Team

Wirtschaftlich

- Minimierte Bauzeit durch objektbezogene Fertigung
- Schnelle Verarbeitungszeiten

Silka XL Plus





Ergonomisch

- Verarbeitung im 2-Mann-Team
- Versetzgerät und Greifzange

Wirtschaftlich

- Passelemente werkseitig hergestellt
- Anlieferung in gewünschter Wandreihenfolge

Ausführungssicher

- Optionale Stoßfugenvermörtelung
- Wandverlegepläne

Hebel Wandbauplatten





Rationell

- Keine Schnitte auf der Baustelle
- Versetzen mit Mobilkran
- Alternativ: Baustellenkran

Ergonomisch

Verarbeitung mit Kran und Hebebühne

Wirtschaftlich

- Minimierte Bauzeit durch objektbezogene Fertigung
- Schnelle Verarbeitungszeiten



- Großformatiges Bauen mit Lambda 0,08 W/mK
- > KFW 40 Förderung Möglich
- QNG Ready Zertifikat für Ytong Porenbeton








Ytong SWE - Wandaufbau







Rasterplanung: kleine Stellschrauben – große Wirkung



- Flexibles 2,5 cm Planungsraster
- Standardelementlängen: 300, 375, 400, 450, 500 und 600 mm
- Planung und Ausführung im Raster ermöglicht schnellere Lieferzeit durch vorrätige Standardelemente
- Einsatz von Standardelementen reduziert den werksseitigen Schnittaufwand und die Komplexität der zu verbauenden Elemente





Für Ytong SWE optimierte Planung im 2,5 cm Raster

12

Zeitgemäße Planung und Umsetzung








Planungsprozess:


- > Eingang der Planungsgrundlagen
 - > PDF/DWG
 - > 3D-Modell (IFC)
- ➤ Import des Planer-Modells in unsere Software
- Machbarkeitsstudie
- Optimierung
- > Elementierung
- ➤ Interne Prüfung (digitaler Abgleich der Modelle)






Planungsprozess:

- > Eingang der Planungsgrundlagen
 - > PDF/DWG
 - > 3D-Modell (IFC)
- > Import des Planer-Modells in unsere Software
- Machbarkeitsstudie
- Optimierung
- Elementierung
- > Interne Prüfung (digitaler Abgleich der Modelle)







Kunden-Modell



Digitaler Abgleich vor der Ausführung




Elementierung-Xella





3D Modell - Elementierung

→ Wandabwicklung automatisch erstellt



Weitere Einsatzmöglichkeiten






Aufstockung mit Ytong Systemwandelementen









Ein System nicht nur für Wände








Ytong Dach- und Deckenplatten





Einfache Verarbeitung

- Sofort begehbar
- Keine Schalung
- Geringes Gewicht

Statik belastbar

- Deckenscheibenausbildung möglich
- Auskragungen bis 1,50 m möglich

Bauphysik inklusive

Guter Wärmeschutz

Ytong Massivdach







Ytong Attikaelement





Ytong Attikaelement





Ytong Attikaelement - Produktdaten


Artikel	Artikel	λ [W/[(mK)]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
Ytong Attikaelement AAC 3,0 - 400	Regelelement (nicht ablängbar)	0,09	3.000	300	500 / 625 / 750
	Eckelement (ablängbar)	0,09	1.500	300	500 / 625 / 750
Ytong Attikaelement AAC 4,5 - 550	Regelelement (nicht ablängbar)	0,14	3.000	250	500 / 625 / 750
	Eckelement (ablängbar)	0,14	1.500	250	500 / 625 / 750

Vorteile auf einen Blick


- wärmebrückenoptimiert (ideal für Effizienzhaus 40)
- schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung (bis 100 lfm pro Tag)
- righthar statisch belastbar (bis Windbelastung q_{w,d} ≤ 2,0 kN/m²)
- massiv und nicht brennbar (REI 90)

Ytong Attikaelement





Attika aus Stahlbeton




Ytong Attikaelement






Ytong Attikaelement Sichere Ausführung









Vielen Dank für Ihren Aufmerksamkeit

